



کاتالوگ هوشمند شرکت پتروماد کیمیا

در صورت غیر فعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید و نیز نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را توسط آن مشاهده نمایید.

متوجه شدم



شروع



Decorative Paint

رنگهای ساختمانی



برای شروع یک گزینه را انتخاب کنید:


درباره ما
About us


مشاهده محصولات
View products


تماس با ما
Contact us



گزینه مورد نظر تان را انتخاب کنید:

- | | | |
|--|---|---|
| | رنگ نقره ای | > |
| | رنگ روغنی براق | > |
| | پوش رنگ روغنی مات آلکیدی | > |
| | پوش رنگ پلاستیک صد درصد
قابل شستشو ۱۰۱ | > |
| | پوش رنگ نیم پلاستیک ۱۰۱ | > |
| | پوشش زیرین ۹۵۴ | > |
| | رنگ اخرايي ۹۹۹ | > |
| | وارنیش ۶۶۶ | > |
| | وارنیش عسلی ۶۶۰ | > |
| | روغن الیف ممتاز ۷۵۷ | > |
| | تینر روغنی ۱۱۱ | > |
| | چسب اسپری همه کاره ۱۰۰۰۰ | > |
| | رنگ اسپری | > |



درباره ما:

مجتمع پتروماد کیمیا در ۵ فاز تولیدی مستقل با ظرفیت تولیدی کم نظیر در سطح کشور تاسیس گردیده و توانسته با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات روز دنیا از نظر کیفیت و قدرت و توان تولید، خاطر خریداران را آسوده و نظر آنان را تامین نماید

دامنه فعالیت شرکت:

فاز اول: تولید رزین های امولسیونی (انواع گرید رزین های استایرن اکریلیک، کوپلیمرها و همو پلیمرها)

فاز دوم: تولید حلال های استری (بوتیل استات، متیل استات، اتیل استات، بوتیل گلیکول استات) فاز سوم: تولید تینر و رنگ (تولید ۲۰ گرید تینر و صادرات به ۸ کشور و تولید انواع رنگ های پلی اورتانی)

فاز چهارم: تولید انواع چسب های پایه آبی و پلی اورتانی

فاز پنجم: تولید رزین های الکیدی و پلی اورتانی



صادر کننده به ۸ کشور جهان



رنگ نقره ای

مشخصات فنی:

ویژگیها:

- ۱- ویسکوزیته: ۷۵-۸۵ sec (فورد ۴)
- ۲- درصد جامد: ۶۴
- ۳- قدرت پوشش تئوری: $40 m^2/lit$
- ۴- زمان خشک شدن سطحی: ۱ ساعت
- ۵- وزن مخصوص: $1 gr/cm^3$
- ۱- مقاوم در برابر شرایط جوی و رطوبت.
- ۲- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش.
- ۳- مقاوم در برابر حرارت.
- ۴- دارای درخشندگی و لیفینگ بالا.

روش استفاده:

- ۱- قبل از مصرف ، محتویات قوطی را بخوبی بهم بزنید.
- ۲- سطح از هرگونه آلودگی ، چربی و رنگ قدیمی پاک گردد.
- ۳- جهت رقیق نمودن از تینر روغنی صانع یکتا استفاده شود.
- ۴- استعمال با قلم مو ، انجام پذیر است ولی با پیستوله نتیجه بهتری حاصل میشود.
- ۵- دمای مناسب جهت استعمال رنگ ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد

موارد مصرف:

جهت رنگ آمیزی سطوح فلزی ، چوبی ، گچی جهت مصارف داخل ساختمان و خارج ساختمان

انبارداری:

- ۱- در محیط سرپوشیده ، خشک حداکثر در دمای ۳۰ درجه .
- ۲- انبارداری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

بسته بندی:

۱- ربعی فلزی ۱۷۵/۰ لیتر (۲۵ تایی)

۲- کیلوئی فلزی ۸۱/۰ لیتر (۱۲ تایی)



رنگ روغنی براق آلکیدی

ویژگیها:

- ۱- پوشش و براقیت عالی
- ۲- پایداری نوری و مقاومت جوی بالا
- ۳- دارای مهر استاندارد

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز خشک و عاری از گرد و غبار و هرگونه ذرات خارجی باشد.
- ۲- ترمیم نقاط و ایجاد سطح صاف با استفاده از بتونه روغنی امکان پذیر است.
- ۳- از آستری و ضدزنگ روغنی (پسته به نوع کاربرد) بعنوان زیر لایه استفاده شود.
- ۴- رنگ براق روغنی صانع یکتا به مقدار مورد نیاز با تینر روغنی رقیق و با پیستوله، قلم مو یا غلتک استعمال گردد.

مشخصات فنی (رنگ سفید):

- ۱- پایه: الکیدرزین
- ۲- در انواع فام ها موجود است.
- ۳- قدرت پوشش ثنوری : $10m^2/lit$
- ۴- براقیت: حداقل ۸۵
- ۵- وزن مخصوص: $1/13gr/cm^3$
- ۶- ویسکوزیته: ۹۵-۱۰۰ Crabs
- ۷- درصد جامد : ۶۰
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۵ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی : ۲۴ ساعت
- ۱۰- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

موارد مصرف:

بعنوان رنگ رویه تزئینی برای سطوح گچی ، سیمانی ، بتنی ، چوب و فلز (به تنهایی و در اختلاط با رنگ مات) قابل استفاده می باشد.

انبارداری:

- ۱- در محیط سرپوشیده، خشک، حداکثر دمای ۳۰ درجه ۲- انبارداری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید .
- ۲- در صورت تماس با چشم و پوست سریعاً با آب و صابون شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
- ۴- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان مصرف، از تهویه مناسب استفاده نمائید.

پسته بندی:

۱- ربی فلزی	۰/۱۷۵ لیتر	(۲۵ تایی)
۲- کیلوشی فلزی	۰/۸۷ لیتر	(۱۲ تایی)
۳- گالنی فلزی	۳/۵ لیتر	(۴ تایی)
۴- حلب فلزی	۱۴/۲ لیتر	



پوشش رنگ روغنی مات آلکیدی

ویژگیها:

- ۱- چسبندگی و قابلیت انعطاف بالا.
- ۲- پوشش بالا.
- ۳- مقاومت نوری و جوی بالا.
- ۴- دارای مهر استاندارد.

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز خشک و عاری از گرد و غبار و هرگونه ذرات خارجی باشد.
- ۲- ترمیم نقاط و ایجاد سطح صاف با استفاده از بتونه روغنی امکان پذیر است.
- ۳- از آستری و ضدزنگ روغنی (بسته به نوع کاربرد) بعنوان زیر لایه استفاده شود.
- ۴- رنگ براق روغنی صانع یکتا به مقدار مورد نیاز با تینر روغنی رقیق و با پیستوله، قلم مو یا غلتک استعمال گردد.

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: الکیدرزین
- ۲- قام رنگ: سفید
- ۳- قدرت پوشش تئوری: $10m^2/lit$
- ۴- براقیت: ۴
- ۵- وزن مخصوص: $1/5 gr/cm^3$
- ۶- ویسکوزیته: $104-107 Crabs$
- ۷- درصد جامد: ۷۳
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۱ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۱۶ ساعت
- ۱۰- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

موارد مصرف:

- ۱- بعنوان رنگ رویه تزئینی برای سطوح گچی، سیمانی، بتنی، چوبی و فلزی.
- ۲- با مخلوط نمودن با رنگ براق روغنی، انواع رنگ های نیم براق و نیم مات حاصل می گردد.

انبارداری:

- ۱- در محیط سرپوشیده، خشک، حداکثر دمای $30^{\circ}C$ درجه ۲- انبارداری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است. از آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق با استاندارد های بین المللی در زمان مصرف، از تهویه مناسب استفاده نماید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۵/۸۱ لیتر	(۱۲ تایی)
۲- گالنی فلزی	۳/۲۵ لیتر	(۴ تایی)
۲- حلب فلزی	۱۴/۲ لیتر	



پوش رنگ پلاستیک ۱۰۰٪ قابل شستشو ۱۵۱

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر و فام رنگ: لاتکس سفید
- ۳- قدرت پوشش تئوری: $10m^2/lit$
- ۴- براقیت: 6 ± 2
- ۵- وزن مخصوص: $1/45 gr/cm^3$
- ۶- ویسکوزیته: $120-130$ Crabs
- ۷- درصد جامد: ۵۸
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۳ ساعت
- ۱۰- رقیق کننده: آب
- ۱۱- درصد تباين: ۹۹
- ۱۲- قابلیت شستشو: ۲۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- سازگار با محیط زیست.
- ۲- خشک شدن سریع و قلم خوری مناسب
- ۳- قابلیت شستشو و سایش عالی.
- ۴- پوشش بالا.
- ۵- دارای مهر استاندارد.

روش استفاده:

- ۱- سطح باید تمیز و فاقد رطوبت باشد.
- ۲- با استفاده از گچ یا بتونه سطح صاف ایجاد گردد.
- ۳- به عنوان زیر لایه و جهت ایجاد چسبندگی بالا و نفوذ رنگ میتوان رنگ را بصورت بسیار رقیق با آب بر روی دیوار استفاده کرد.
- ۴- جهت استفاده رنگ را با مقدار مناسب آب مخلوط با پیستوله مخصوص، قلم مو یا غلتک استعمال گردد.

موارد مصرف:

بعنوان رنگ رویه تزئینی قابل شستشو بر روی سطوح گچی سیمانی پکار میرود.

انبارداری:

- ۱- در محیط سر بسته ، خشک همراه با تهویه مناسب.
- ۲- در دمای صفر درجه الی ۳۰ درجه.
- ۳- انبارداری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- از یخ زدگی خودداری گردد.
- ۲- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۳- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان مصرف از تهویه مناسب استفاده نمائید.

بسته بندی:

۱- گالنی پلاستیکی	۳/۲ لیتر	(۴ تایی)
۲- حلب پلاستیکی	۷/۶ لیتر	



پوشرنگ نیم پلاستیک ۱۵۱

ویژگیها:

- ۱- سازگار با محیط زیست.
- ۲- خشک شدن سریع و قلم خوری مناسب.
- ۳- دارای مهر استاندارد

روش استفاده:

- ۱- سطح باید تمیز و فاقد رطوبت باشد.
- ۲- با استفاده از گچ یا بتونه سطح صاف ایجاد گردد.
- ۳- بعنوان زیر لایه جهت ایجاد چسبندگی بالا و نفوذ رنگ میتوان رنگ را بصورت بسیار رقیق با آب، بر روی دیوار استفاده کرد.
- ۴- جهت استفاده ، رنگ با مقدار مناسب آب مخلوط با پیستوله قلم مو یا غلتک استعمال گردد.

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر و فام: لاتکس سفید
- ۳- درصد تباین: ۹۸
- ۴- براقیت: ۶±۲
- ۵- وزن مخصوص: ۱/۶۲
- ۶- ویسکوزیته: ۱۲۸-۱۳۳ Crabs
- ۷- درصد جامد: ۶۲
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۵/۵ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۳ ساعت
- ۱۰- رقیق کننده: آب

موارد مصرف:

بعنوان رنگ رویه تزئینی بر روی سطوح گچی و سیمانی برای مصارف داخل ساختمان بکار میرود.

انبارداری:

- ۱- محیط سر پوشیده ، خشک همراه با تهویه مناسب.
- ۲- دمای صفر الی ۳۰ درجه.
- ۳- انبارداری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- از یخ زدگی خودداری گردد.
- ۲- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۳- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان مصرف، از تهویه مناسب استفاده نمائید.

بسته بندی:

(۴ تایی)

۳/۱ لیتر

۱- گالنی پلاستیکی

۷/۴ لیتر

۲- حلب پلاستیکی



پوشش زیرین ۹۵۴

ویژگیها:

- ۱- قدرت چسبندگی و قابلیت انعطاف عالی
- ۲- دارای مهر استاندارد

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر را از هرگونه چربی، رنگهای قدیمی و آثار زنگ زدگی پاک نمایید.
- ۲- جهت تمیز نمودن سطح از تینر یا محلول شستشو و سمباده میتوان استفاده کرد.
- ۳- سطح با ضد زنگ ۹۹۹ پوشش داده شود.
- ۴- آستری ۹۵۴ با مقدار کافی تینر روغنی صانع یکتا رقیق گردد و با پیستوله یا قلم مو استعمال شود.

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: الکیدرزین
- ۲- فام رنگ: طوسی
- ۳- قدرت پوشش تئوری: $16/5 \text{ m}^2/\text{lit}$
- ۴- براقیت: ۲
- ۵- وزن مخصوص: $1/53 \text{ gr/cm}^3$
- ۶- ویسکوزیته: ۱۰۷-۱۱۱ Crabs
- ۷- درصدجامد: ۷۷
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۳ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۱۶ ساعت
- ۱۰- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

موارد مصرف:

بعنوان رنگ رویه تزئینی برای سطوح گچی، سیمانی، بتنی، چوب و فلز (به تنهایی و در اختلاط با رنگ مات) قابل استفاده می باشد.

انبارداری:

- ۱- در محیط سر پوشیده، خشک حداکثر در دمای ۳۰ درجه.
- ۲- انبارداری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق استانداردهای بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۰/۸۱ لیتر	(۱۲ تایی)
۲- گالنی فلزی	۳/۲۵ لیتر	(۴ تایی)



رنگ اخراپی ۹۹۹

ویژگیها:

- ۱- قدرت چسبندگی و قابلیت انعطاف عالی.
- ۲- مقاومت حلالی و مقاومت خوردگی بالا.
- ۳- دارای مهر استاندارد.

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی، چربی، رنگ های قدیمی و آثار زنگ زدگی باشد.
- ۲- جهت تمیز نمودن سطح از تینر یا محلول شستشو و سمباده میتوان استفاده کرد.
- ۳- ضد زنگ ۹۹۹ با مقدار کافی تینر روغنی صانع یکتا رقیق شده و با پیستوله یا قلم مو قابل استعمال می باشد.

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: الکیدرزین
- ۲- قام رنگ: اخراپی
- ۳- قدرت پوشش تئوری: $16 \text{ m}^2/\text{lit}$
- ۴- براقیت: ۴
- ۵- وزن مخصوص: $1/55 \text{ gr/cm}^3$
- ۶- ویسکوزیته: ۱۰۷-۱۱۱ Crabs
- ۷- درصدامد: ۷۸
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۳ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۱۶ ساعت
- ۱۰- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

موارد مصرف:

بعنوان آستری اولیه بر روی سطوح فلزی جهت حفاظت از عوامل خوردنده .

انبارداری:

- ۱- محیط سرپوشیده ، خشک ، دمای حداکثر ۳۰ درجه.
- ۲- انبارداری ۱ سال .

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید .
- ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشکی مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۵/۸۱ لیتر	(۱۲ تایی)
۲- گالنی فلزی	۳/۲۵ لیتر	(۴ تایی)
۳- حلب فلزی	۱۴/۲ لیتر	



وارنیش ۶۶۶

ویژگیها:

- ۱- براقیت و چسبندگی عالی.
- ۲- پایداری نوری و مقاومت جوی خوب.
- ۳- زمان خشک شدن مناسب.

روش استفاده:

- ۱- سطح تمیز کاری از هرگونه گرد و غبار، براده چوب و رطوبت باشد.
- ۲- سطح با آستری مناسب پوشانده شود (برای سطوح چوبی از سیلر استفاده شود).
- ۳- لاک با مقدار مورد نیاز تینر روغنی رقیق و با پیستوله یا قلم مو استعمال گردد.

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: الکید رزین
- ۲- قام رنگ: لاک شفاف
- ۳- ویسکوزیته: ۹۵-۹۰ Crabs
- ۴- وزن مخصوص: 0.92 gr/cm^3
- ۵- درصد جامد: 52 ± 1
- ۶- زمان خشک شدن سطحی: ۳ الی ۴ ساعت
- ۷- زمان خشک شدن عمقی: ۱۶ ساعت
- ۸- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

موارد مصرف:

جلای مقاوم بر روی سطوح چوبی و فلزی.

انبارداری:

- ۱- محیط سر بسته ، خشک همراه با تهویه مناسب در دمای ۳۰ درجه.
- ۲- انبارداری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید . ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۸۱/۰ لیتر	(۱۲ تایی)
۲- گالنی فلزی	۳/۲۵ لیتر	(۴ تایی)



وارنیش عسلی ۶۶۰

مشخصات فنی :

- ۱- پایه : الکید رزین اصلاح شده.
- ۲- ویسکوزیته: ۸۵-۹۰ Crabs
- ۳- وزن مخصوص: 0.97 gr/cm^3
- ۴- درصد جامد: ۶۷
- ۵- زمان خشک شدن سطحی: ۱ - ۵/۵ ساعت
- ۶- تینر مصرفی: تینر روغنی صانع یکتا

ویژگیها:

- ۱- خشک شدن سریع.
- ۲- هراقیت خوب.

روش استفاده:

- ۱- سطح تمیز عاری از هر گونه گرد و خاک و براده چوب و رطوبت باشد.
- ۲- سطح با آستری مناسب پوشانده شود (برای سطح چوبی از سیلر استفاده شود).
- ۳- لاک با مقدار مورد نیاز تینر روغنی رقیق و با پیستوله یا قلم مو استعمال گردد.

موارد مصرف:

به عنوان جلای سریع خشک شو بر روی سطح چوبی.

انبارداری:

- ۱- در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای ۳۰ درجه.
- ۲- انبارداری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق استانداردهای بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۵/۸۵ لیتر	(۱۲ تایی)
۲- گالنی فلزی	۳/۴ لیتر	(۴ تایی)



روغن الیف ممتاز ۷۵۷

ویژگیها:

- ۱- قدرت پرکنندگی و چسبندگی بالا بر روی گچ
- ۲- زمان خشک شدن سریع

مشخصات فنی :

- ۱- ویسکوزیته: ۱۰۰-۱۱۰ sec (فورد۴)
- ۲- درصد جامد: ۵۸
- ۳- وزن مخصوص: ۰/۹۵ gr/cm³

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر تمیز و بتونه کاری شده و با سمباده به سطح صاف تبدیل شود.
- ۲- روغن الیف با استفاده از قلم مو بر روی سطح استعمال گردد.
- ۳- بعد از خشک و جذب شدن میتوان لایه های بعدی رنگ را استعمال نمود.

موارد مصرف:

- ۱- بعنوان اولین لایه زیر کار بر روی سطوح گچی جهت ایجاد چسبندگی و ممانعت از جذب رنگ رویه.
- ۲- جهت تهیه بتونه روغنی.

انبارداری:

- ۱- در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای ۳۰ درجه.
- ۲- انبارداری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با چشم و پوست سریعاً با آب و صابون شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- ۴- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان مصرف، از تهویه مناسب استفاده نمایید.

بسته بندی:

۱- لیتری پلاستیکی	۰/۸۵ کوارت	(۱۶ تایی)
۲- گالنی پلاستیکی	۳ کوارت	(۶ تایی)
۳- حلب پلاستیکی	۱۷/۴ کوارت	



تینر روغنی ۱۱۱

ویژگیها:

- ۱- قدرت تبخیر مناسب
- ۲- قدرت حلالیت عالی
- ۳- حفظ براقیت رنگ ها

مشخصات فنی :

- ۱- دانسیته: ۰/۷۷۲
- ۲- ضریب شکست ۱/۴۳۱
- ۳- طیف تقطیر: ۱۸۰-۱۳۰

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر تمیز و بتونه کاری شده و با سمباده به سطح صاف تبدیل شود.
- ۲- روغن الیف با استفاده از قلم مو بر روی سطح استعمال گردد.
- ۳- بعد از خشک و جذب شدن میتوان لایه های بعدی رنگ را استعمال نمود.

موارد مصرف:

مناسب برای رقیق نمودن انواع رنگ ها، جلاهای روغنی.

انبارداری:

- ۱- در محیط سر پوشیده، خشک، حداکثر در دمای ۳۰ درجه، دور از نور مستقیم آفتاب
- ۲- انبار داری ۶ ماه

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
- ۲- دور از دسترس اطفال نگهداری ننمائید.
- ۳- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً در محیط آزاد قرار گرفته و با آب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید. در صورت نیاز به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی:

۱- لیتری پلاستیکی	۰/۸۵ کوارت	(۱۶ تایی)
۲- گالنی پلاستیکی	۳ کوارت	(۶ تایی)
۳- حلب پلاستیکی	۱۷/۴ کوارت	
۴- بشکه فلزی	۲۰۰ کوارت	



چسب اسپری همه کاره ۱۰۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- چسبندگی بالا
- ۲- قدرت گیرایی تا ۱ دقیقه
- ۳- قابل استفاده برای سطوح مختلف

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: لاستیک ترکیبی
- ۲- ظاهر: شفاف
- ۳- درصد جامد: ۳۰٪

روش استفاده:

- ۱- سطح را تمیز نمایید.
- ۲- با فشار دادن دکمه اسپری از فاصله ۲۵ - ۲۰ سانتیمتری و حرکت دادن اسپری سطح را چسب کاری نمایید.
- ۳- در صورت امکان دو سطحی را که به هم می چسبانید چسب کاری نمایید.
- ۴- بهترین زمان چسباندن ۲ دقیقه پس از اسپری کاری می باشد.
- ۵- دو سطح چسب کاری شده را روی هم محکم فشار دهید.
- ۶- همیشه بلافاصله بعد از مصرف، اسپری را برعکس گرفته و تا زمان قطع چسب دکمه را فشار دهید.

موارد مصرف:

برای چسباندن انواع کاغذ، کارتن، چوب، پلاستیک، پارچه و فوم

انبارداری:

- ۱- در جای خنک و در ظرف کاملاً دور از نور مستقیم آفتاب بسته نگهداری شود.
- ۲- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- ۳- انبار داری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- محتوی ظرف اسپری متراکم است ، در مقابل آفتاب و در دمای بیش از ۵۰ درجه نگهداری نگردد.
- ۲- حتی بعد از تمام شدن سوزانده و سوراخ نگردد.
- ۳- بر روی شعله آتش و مواد افروخته اسپری نگردد.

بسته بندی:

(۲۴ تایی)

۳۰۰ سی سی

۱- اسپری



رنگ اسپری

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: رزین های هوا خشک اصلاح شده
- ۲- فام رنگ و ظاهر: در فام های مختلف
- ۳- قدرت پوشش ثنوری: $7/5 m^2/lit$
- ۴- براقیت: ۹۰
- ۵- وزن مخصوص: ۰/۸۵
- ۶- ویسکوزیته: $75-70 sec (F=2)$
- ۷- درصد جامد: ۴۴
- ۸- زمان خشک شدن سطحی: ۱ ساعت
- ۹- زمان خشک شدن عمقی: ۲۴ ساعت
- ۱۰- محتوا: ۳۰۰ میلی لیتر

ویژگیها:

- ۱- زمان خشک شدن سریع
- ۲- براقیت بالا

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر را از هر گونه گرد و غبار و چربی پاک نمائید.
- ۲- قوطی را حداقل به مدت یک دقیقه تکان دهید تا صدای گوی داخل آن به وضوح شنیده شود.
- ۳- قوطی را به فاصله ۲۰ الی ۲۵ سانتی متر از سطح مورد نظر گرفته سوراخ دگمه اسپری را به طرف جسم بگیرید.
- ۴- بهترین دمای کاربرد ۲۰ - ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- ۵- چندین لایه نازک بهتر از یک لایه ضخیم می باشد.
- ۶- همیشه بلافاصله بعد از مصرف اسپری را بر عکس گرفته تا زمان قطع رنگ دگمه رافشار دهید.

موارد مصرف:

بعنوان رنگ تزئینی

انبارداری:

- ۱- در محیط سر پوشیده، خشک، حداکثر در دمای ۳۰ درجه، دور از نور مستقیم آفتاب
- ۲- انبار داری ۱ سال

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
- ۲- محتوی ظرف متراکم است. دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.
- ۳- حتی بعد از تمام شدن، سوزانده و سوراخ نگردد.
- ۴- بر روی شعله آتش و مواد افروخته اسپری نشود.

بسته بندی:

- ۱- قوطی اسپری ۳۰۰ میلی لیتر (۲۴ تایی)



PETROMAD KIMYA Co.

کارخانه: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید

سلیمی، ۳۰ متری چهارم شمالی

تلفن: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۶ (۰۴۱) فکس: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۷ (۰۴۱)

Add: 4th Northern Road (30 Meter), Shahid
Salimi Ind. Zone, Azarshahr Road, Tabriz, Iran

Tel: +98 41 34328196 Fax: +98 41 34328197



info@petro-mad.com



petro-mad.com

مشاهده وب سایت



[/Petromadkimya](https://www.instagram.com/Petromadkimya)

ما را در اینستاگرام دنبال کنید



[/Petromadkimya](https://www.t.me/Petromadkimya)

ما را در تلگرام دنبال کنید

