




کاتالوگ هوشمند شرکت پتروماد کیمیا

در صورت غیر فعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید و نیز نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را توسط آن مشاهده نمایید.

متوجه شدم



شروع

Araz



PETROMAD KIMYA Co.

Wood Paint

رنگهای چوب



برای شروع یک گزینه را انتخاب کنید:


درباره ما
About us


مشاهده محصولات
View products


تماس با ما
Contact us



گزینه مورد نظر تان را انتخاب کنید:

☐ آستری پلی اورتان (سفید) >

☐ سیلر پلی اورتان (دولقو) >

☐ کیلر پلی اورتان >

☐ سفید پلی اورتان >

☐ رنگ آلکید پلی اورتان >

☐ کیلر آکریلیک >

☐ رنگ سفید آکریلیک >

☐ سیلر فوری >

☐ کیلر فوری >



گزینه مورد نظر تان را انتخاب کنید:

 کیلر فوری رنگی >

 رنگهای فوری >

 نیم پلی استر >

 شاپان >

 تینر پلی اورتان >

 چسب چوب ۳۰۰۰ >

 چسب چوب ۲۰۰۰ >

 جوهر رنگی >

 بتونه پایه آبی >





درباره ما:

مجتمع پتروماد کیمیا در ۵ فاز تولیدی مستقل با ظرفیت تولیدی کم نظیر در سطح کشور تاسیس گردیده و توانسته با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات روز دنیا از نظر کیفیت و قدرت و توان تولید، خاطر خریداران را آسوده و نظر آنان را تامین نماید

دامنه فعالیت شرکت:

فاز اول: تولید رزین های امولسیونی (انواع گرید رزین های استایرن اکریلیک، کوپلیمرها و همو پلیمرها)

فاز دوم: تولید حلال های استری (بوتیل استات، متیل استات، اتیل استات، بوتیل گلیکول استات) فاز سوم: تولید تینر و رنگ (تولید ۲۰ گرید تینر و صادرات به ۸ کشور و تولید انواع رنگ های پلی اورتانی)

فاز چهارم: تولید انواع چسب های پایه آبی و پلی اورتانی

فاز پنجم: تولید رزین های الکیدی و پلی اورتانی



صادر کننده به ۸ کشور جهان



آستری پلی اورتان (سفید)

آستری پلی اورتان (سفید):

نوع: پلی اورتان دوجزئی
پراقیت: ۶
خصوصیات: پرکنندگی عالی، سمباده
خوری مناسب و سخت شوندگی سریع
طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

01pu PRI	H 901	T-222
۳	۱	۱

کاربرد:

جهت آماده سازی سطوح چوبی و MDF به عنوان زیرکار برای رنگ آمیزی

زمان خشک شدن:

سمباده خوری اولیه: ۳ ساعت
خشک شدن عمقی: ۱۰ ساعت



سیلر پلی اورتان (دولقو)

● سیلر پلی اورتان (دولقو):

نوع: پلی اورتان دوجزئی
براقیت: ۱۲
خصوصیات: پرکنندگی عالی، قابلیت
استعمال در دفعات مختلف و در ضخامت
های بالا سخت شوندگی سریع و سمباده
خوری مناسب.
طریقه مصرف: پیستوله

● نسبت ترکیب:

LS 901	H 901	T-222
۲	۱	۱

● کاربرد:

جهت آماده سازی سطوح چوبی و MDF به عنوان زیرکار

● زمان خشک شدن:

سمباده خوری اولیه: ۳۰ دقیقه
خشک شدن عمقی: ۶ ساعت
استعمال رنگ رویه: ۶ ساعت



کیلر پلی اورتان آلکیدی

کیلر پلی اورتان آلکیدی:

نوع: آلکید پلی اورتان

براقیت:

مات ۱۳ نیم مات ۲۵ براق ۹۰

خصوصیات: مقاومت رطوبتی بالا، مقاوم به

نور غیر مستقیم آفتاب، ضد خش

طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

Clear	2901	T - 222	Type
۴	۱	۱	مات
۲	۱	۱	نیم مات
۲	۲	۱	براق

کاربرد:

به عنوان کیلر نهایی برای سطوح چوبی داخل ساختمان

زمان خشک شدن:

براق	نیم مات	مات	
اولیه ۶۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	
عمقی ۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	



سفید پلی اورتان آلکیدی

● سفید پلی اورتان آلکیدی:

نوع: آلکید پلی اورتان

پراقیت:

نیم مات ۴۵
براق ۹۰

خصوصیات: فیلم با ضخامت بالا، مقاومت

رطوبتی عالی و مقاومت نوری مناسب

طریقه مصرف: پیستوله

● نسبت ترکیب:

Paint	2901	T-222	Type
۳	۱	۲	نیم مات
۳	۱	۲	براق

● کاربرد:

جهت رنگ آمیزی سطوح MDF داخل ساختمان

● زمان خشک شدن:

براق	نیم مات	
۲ ساعت	۱ ساعت	اولیه
۴۸ ساعت	۲۴ ساعت	عمقی



رنگ آلکید پلی اورتان

رنگ آلکید پلی اورتان :

نوع: آلکید پلی اورتان در فام های مختلف

براقیت:

نیم مات ۴۵
نیم براق ۶۵
براق ۹۵

خصوصیات: سرعت خشک شوندگی بالا،

مقاومت رطوبتی عالی و مقاومت نوری

مناسب

طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

Paint	RH32	T-222	Type
۴	۱	۲	نیم مات
۴	۱	۲	نیم براق
۴	۱	۲	براق

کاربرد:

جهت رنگ آمیزی سطوح MDF داخلی، این رنگ ها می توانند به صورت الوان در فام های مختلف، طبق سفارش مشتری تهیه گردند.

زمان خشک شدن:

اولیه	نیم مات	نیم براق	براق
۳۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	۱ ساعت	۱ ساعت
عمقی	۱۲ ساعت	۱۲ ساعت	۲۴ ساعت



کیلر آکرلیک

کیلر آکرلیک :

نوع: پلی اورتان آکرلیک
براقیت:

مات	نیم مات	براق
۱۳	۴۵	۹۰

خصوصیات: زمان خشک شدن سریع، مقاومت
رطوبتی بالا، بدون تغییر رنگ در مقابل نور
مستقیم آفتاب، ضد خش.
طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

Clear	H2000	T-222	Type
۱۰	۱	۲	مات
۱۰	۲	۲	نیم مات
۲	۱	۱	براق

کاربرد:

به عنوان کیلر نهایی برای سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان

زمان خشک شدن:

براق	نیم مات	مات	
اولیه	۱۰ دقیقه	۱۰ دقیقه	۶۰ دقیقه
عمقی	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت



رنگ سفید آکرلیک

رنگ سفید آکرلیک :

نوع: آکرلیک پلی اورتان

براقیت:

مات ۲۵
نیم مات ۵۰
براق ۹۰

خصوصیات: مقاومت نوری و رطوبتی عالی،

مقاوم به خراش و سختی بالا

طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

Paint	H2000	T-222	Type
۴	۱	۲	مات
۴	۱	۱	نیم مات
۳	۱	۱	براق

کاربرد:

جهت رنگ آمیزی سطوح چوبی، MDF برای داخل و خارج ساختمان

زمان خشک شدن:

براق	نیم مات	مات	
اولیه ۲ ساعت	۱ ساعت	۱ ساعت	اولیه
عمقی ۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	عمقی



سیلر فوری سمباده خور

● سیلر فوری سمباده خور :

نوع: نیترو سلولزی آلکیدی
خصوصیات: مات شیری رنگ، تک جزئی، خشک
شدن سریع، پرکنندگی خوب، سمباده خوری بالا
طریقه مصرف: پیستوله

● نسبت ترکیب:

Paint	thinner
۱	۲

● کاربرد:

جهت آماده سازی انواع سطوح چوبی به عنوان زیرکار برای رنگ کاری.

● زمان خشک شدن:

۱۰ دقیقه	سطحی
۱ ساعت	عمقی



کیلر فوری نیتروسلولزی براق

● کیلر فوری نیتروسلولزی براق :

نوع: نیتروسلولزی آلکیدی

خصوصیات: ظاهر زرد و روشن و شفاف، تک جزئی، چسبندگی و پراکیت خوب، زمان خشک شدن سریع، غلظت و ویسکوزیته بالا
طریقه مصرف: پیستوله

● نسبت ترکیب:

Paint	thinner
۱	۲

● کاربرد:

به عنوان کیلر برای سطوح چوبی داخل ساختمان.

● زمان خشک شدن:

سطحی	۵ دقیقه
عمقی	۱ ساعت



کیلرهای رنگی

کیلرهای رنگی :

نوع: نیترو سلولزی آلکیدی
خصوصیات: کیلر فوری در رنگ های مختلف، خشک
شدن سریع، تک جزئی و کاربرد آسان
طریقه مصرف: پیستوله

نسبت ترکیب:

Paint	thinner
۱	۲

کاربرد:

کیلرهای رنگی برای هم رنگی استفاده می شود. گاهی با حلال بسیار رقیق گردیده و به عنوان پوشش دهنده و تغییر فام از آنها استفاده می نمایند.



رنگ های فوری

● رنگ های فوری :

نوع: رنگ های نپترو سلولوزی
خصوصیات: خشک شدن سریع، تک جزئی و کاربرد
آسان، سختی مناسب
طریقه مصرف: پیستوله
در براقیت های: براق، نیم براق و مات

● نسبت ترکیب:

Paint	thinner
1	1

● کاربرد:

جهت استفاده به عنوان پوشش در قسمت های مختلف چوب اعم از آستری، رنگ های رویه، نیم مات و براق در صنعت چوب، HDF و MDF.



نیم پلی استر

نیم پلی استر :

نوع: آلکید آمین
خصوصیات: سختی و چسبندگی بالا، مقاومت در برابر سایش
براقیت:
مات ۱۵
براق ۹۰
طریقه مصرف: پیستوله.

نسبت ترکیب:

Paint	Hardner	thinner
۱۰	۱	۱

کاربرد:

به عنوان لاک مقاوم برای سطوح چوبی داخل ساختمان به غیر از محیط های رطوبی.

زمان خشک شدن:

۱ ساعت	سطحی
۲۴ ساعت	عمقی



شاپان

● شاپان :

نوع: بر اساس مواد معدنی و رزین های سنتتیک

خصوصیات: آماده مصرف، مقاومت نوری بالا، ترانسپارنت، ایجاد سطح رنگی یکنواخت بدون اثر لک.

طریقه مصرف: با وسایل مختلف از جمله رول، قلم مو، پیستوله و پارچه.

● نسبت ترکیب:

آماده مصرف

● کاربرد:

برای هم رنگی چوب خام استفاده می شود. ضریب نفوذپذیری بالا و ترانسپارنتی بالای این محصول باعث می گردد چوب بدون اینکه زیبایی طبیعی خود را از دست بدهد، به رنگ دلخواه ما هم رنگ گردد.



تینر پلی اورتان

مشخصات فنی تینر ۲۲ پلی اورتان

ردیف	آزمون	روش تست	نتیجه
۱	بو بعد از خشک شدن	ASTM1170	بدون بو
۲	آزمون لکه	ASTM2172	بدون لکه
۳	دامنه تقطیر	ASTM2172	۵۵-۱۳۰ °C
۴	باقی مانده تبخیر	ASTM2172	صفر
۵	اسیدیته ≤ ۰/۱	ASTM2172	۰/۰۵
۶	خوردگی مس	ASTM2172	ندارد
۷	درصد حجمی آب	ASTM6886	صفر
۸	ضریب شکست	-	۱/۴۰۶۰
۹	دانسیته	ASTM2171	۰/۸۳

مصرف:

سیلر دو جزئی پلی اورتان- کیلر دو جزئی پلی اورتان و انواع رنگ های پلی اورتانی

انبارداری:

در محل خشک و دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۲- در محل خنک و دور از تابش نور مستقیم نگهداری نمایید.
- ۳- در محل با تهویه مناسب استفاده شود.
- ۴- از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری شود.
- ۵- دور از کانون های گرمازا و آتش نگهداری شود.

بسته بندی:

۱۷۴Q ۱۷/۴ - بشکه Q حلب



چسب چوب ۳۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- غیرسمی
- ۲- غیر آتشگیر
- ۳- شفاف و بی رنگ
- ۴- چسبندگی عالی
- ۵- دارای مهر استاندارد

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر: لاکس
- ۳- ویسکوزیته: CP ۵۰۰۰۰±۵۰۰۰
- ۴- درصد جامد: ۱% ± ۴۰
- ۵- رقیق کننده: آب
- ۶- وزن مخصوص: ۱/۰۵ گرم بر سانتیمتر مکعب (۲۵°C)
- ۷- رنگ سفید

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز، خشک و عاری از روغن، چربی، گرد و غبار و ذرات باشد.
- ۲- چسب چوب ۳۰۰۰ را روی سطح مورد نظر بمالید.
- ۳- دوسطح مورد نظر را روی هم قرار دهید.
- ۴- سپس به مدت حداقل ۲۰ دقیقه تحت فشار قرار دهید.
- توجه: زمانیکه درمحیط سرد کار میکنید، مدت زمان تحت فشار افزایش می یابد.

موارد مصرف:

چسب چوب ۳۰۰۰ یک چسب بر پایه پلی وینیل استات سنتزی است که دیسپرس شده در آب میباشد و برای چسباندن انواع چوبها (چوبهای سخت و نرم) و فرمیکا و ... بکار برده میشود.

انبارداری:

- ۱- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- در جای خشک و دمای بالای ۵°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- در دمای بالای ۵°C استفاده گردد.
- ۲- درصورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- درظروف پلاستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد.

بسته بندی:

پت کیلویی	۷۵۰/۰ کیلوگرم (۱۶ تایی)
پت گالنی	۴ کیلوگرم (۴ تایی)
حلب پلاستیکی	۲۱/۵ کیلوگرم



چسب چوب ۲۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- غیر سمی
- ۲- غیر آتش گیر
- ۳- مات و بیرنگ
- ۴- چسبندگی عالی
- ۵- دارای مهر استاندارد

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر: لاتکس
- ۳- ویسکوزیته: CP 40000 ± 5000
- ۴- درصد جامد: $30 \pm 1\%$
- ۵- رقیق کننده: آب
- ۶- وزن مخصوص: $1/05$ گرم بر سانتیمتر مکعب (25°C)

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز، خشک و عاری از روغن، چربی، گرد و غبار و ذرات باشد.
 - ۲- چسب ۲۰۰۰ را به روی یک سطح مورد نظر بمالید.
 - ۳- دو سطح مورد نظر را روی هم قرار دهید.
 - ۴- سپس به مدت حداقل ۲۰ دقیقه تحت فشار قرار دهید.
- توجه: زمانی که در محیط سرد کار میکنید، مدت زمان تحت فشار افزایش می یابد.

موارد مصرف:

چسب ۲۰۰۰ یک چسب بر پایه پلی وینیل استات سنتزی است که دیسپرس شده در آب میباشد و برای چسباندن انواع چوبها (چوبهای سخت و نرم) و فرمیکا و ... بکار برده میشود.

انبارداری:

- ۱- در داخل انبار و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- درجای خشک و دمای بالای 5°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- دردمای بالای 5°C استفاده گردد.
- ۲- درصورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در ظروف پلاستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد.

بسته بندی:

پت کیلویی	۵/۷۵	کیلوگرم (۱۶ تایی)
پت گالنی	۴	کیلوگرم (۴ تایی)
حلب پلاستیکی	۲۱/۵	کیلوگرم



جواهر رنگی

● جوهر رنگی :

نوع: جوهر با پایه فوری
خصوصیات : پوشش بالا، قابل ترکیب با
کیلرهای فوری و پلی اورتانی، ترانسپارنت و
کاملاً شفاف

● نسبت ترکیب:

جهت هم‌رنگی

● طریقه مصرف:

با وسایل مختلف از جمله رول، قلم مو، پیستوله و پارچه.

● کاربرد:

برای هم‌رنگی کیلرها استفاده می‌شود. گاهی با حلال، بسیار رقیق گردیده و به عنوان
پوشش دهنده و تغییر قام از آنها استفاده می‌نمایند.



بتونه پایه آبی

ویژگیها:

- ۱- بدون بو و غیرسمی
- ۲- سرعت خشک شدن بالا
- ۳- پرکنندگی خوب
- ۴- سمباده خوری عالی
- ۵- رنگ پذیری خوب

مشخصات فنی :

- ۱- پایه : پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر : لاتکس خمیری
- ۳- رقیق کننده: آب
- ۴- رنگ : در انواع رنگ ها (طبق سفارش مشتری)

روش استفاده:

- ۱- سطح مورد نظر را از گرد و غبار و هرگونه آلودگی تمیز و خشک نمایید.
- ۲- بتونه را با کاردک و در محل موردنظر استعمال نمایید.
- ۳- بعد از چند دقیقه بتونه کاملاً خشک شده و قابل سمباده زدن می باشد.

موارد مصرف:

این بتونه بصورت تخصصی و از بهترین مواد اولیه برای استفاده روی انواع سطوح چوبی مثل میلمان و درب فرموله و تهیه شده است. و برای پر کردن حفره ها و ترک ها ریز روی سطوح چوبی قبل از اعمال رنگ استفاده می گردد.

انبارداری:

- ۱- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- در جای خشک و دمای بالای 5°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- از انجماد و یخ زدگی جلوگیری شود.
- ۲- در صورت تماس با چشم و پوست با آب شستشو داده شود.



PETROMAD KIMYA Co.



کارخانه: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید

سلیمی، ۳۰ متری چهارم شمالی

تلفن: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۶ (۰۴۱) فکس: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۷ (۰۴۱)

Add: 4th Northern Road (30 Meter), Shahid
Salimi Ind. Zone, Azarshahr Road, Tabriz, Iran

Tel: +98 41 34328196 Fax: +98 41 34328197



info@petro-mad.com



petro-mad.com

مشاهده وب سایت



[/Petromadkimya](https://www.instagram.com/Petromadkimya)

ما را در اینستاگرام دنبال کنید



[/Petromadkimya](https://www.telegram.com/join/Petromadkimya)

ما را در تلگرام دنبال کنید

