

	لوزی خطر	تأثیر این ماده بر سلامت
		تأثیر بر چشم: این ماده ممکن است سبب تحریک چشم ها شود. در تماس مستقیم یا مواجهه زیاد این عالیم ممکن است مشاهده شود: آبریزش چشم، قرمزی، تاری دید، دو بینی . تأثیر در صورت بلع: ممکن است سبب تحریک دستگاه گوارشی شود . تأثیر در صورت تماس پوستی: تماس طولانی مدت و یا مکرر با این ماده ممکن است باعث تحریک پوست شود. اشخاص با پوست حساس ممکن است آسیب بیشتری ببینند . تأثیر در صورت استنشاق: این ماده ممکن است سبب تحریک دستگاه تنفس شود. سایر عالیم احتمالی عبارتند از: افسردگی.

اقدامات کمک های اولیه در مواجهه با این ماده

تماس این ماده با چشم حداقل به مدت 51 دقیقه چشم را با مقدار فراوانی از آب بشویید. در زمان شستشو مرتباً پلک بزنید. قبل از مراجعه به پزشک از هرگونه پماد چشمی خودداری کنید. به پزشک مراجعه نمایید.	
تماس این ماده با پوست قسمتی از پوست را که با این ماده تماس پیدا کرده، آب و صابون بشویید. لباس ها و کفش های آلوده را دریاورید. اگر عالیمی از جوش، قرمزی و یا پوسته پوسته شدن پوست مشاهده گردید، به پزشک مراجعه نمایید.	
استنشاق این ماده فرد مصدوم را فوراً به هوای آزاد انتقال دهید. لباس های مصدوم را باز کنید. اگر تنفس قطع شده است، تنفس دهان به دهان را شروع کنید. اگر تنفس به سختی انجام می گیرد، به وی با دستگاه اکسیژن بدهید. فرد مصدوم را در وضعیت ریکاوری بخواهانید و مطمئن شوید که نفس می کشد. فوراً به پزشک مراجعه شود.	
بلعیدن و خوردن این ماده هرگز فرد را وادار به استفراغ نکنید مگر به تشخیص پرسنل پزشکی. هرگز به فردی که بیهوش است، چیزی از راه دهان نخورانید. دهان مصدوم را بشویید. مقدار زیادی آب بنوشید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.	

اطلاعات آتش و انفجار این ماده

قابلیت آتش زایی آتش را است.	
مواد مناسب برای خاموش کردن آتش این ماده پودر شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، فوم، مه. نکته برای آتش نشان: چون بخارات این ماده سنگین تر از هوا می باشد، ممکن است سبب فلش بک شود. چون روی آب شناور می شود، آتش آن ممکن است پخش شود.	

کنترل های تماسی و حفاظت فردی در برابر این ماده

وسایل حفاظت از چشم: عینک ایمنی نفوذناپذیر یا شیلد تمام صورت. وسایل حفاظت از سیستم تنفسی: از رسیپراتور مخصوص بخارات استفاده کنید. در غلظت های بالا از وسایل حفاظت تنفسی استفاده شود. وسایل حفاظت از پوست: لباس حفاظتی، دستکش جنس نئوپرنی توصیه می شود. سایر تجهیزات: تجهیزات حفاظتی کامل.

روش حفاظت از محیط زیست در نشت مقدار زیادی از این ماده

با مواد خنثی مانند خاک خشک، شن و ماسه مواد ریخته شده را جذب کنید. مواد جذب شده را جمع آوری کنید و آن را در ظرف مخصوص جمع آوری مواد زاید بریزید. محل آلوده را با آب نشویید. این ماده آتش می گیرد. از رسیدن هرگونه آتش، شعله و یا جرقه ای به محل نشستی یا مواد جمع آوری شده جلوگیری بعمل آورید. محیط آلوده را به خوبی تهویه کنید.
--

انبار داری

ظرف خالی این ماده ممکن است آتش بگیرد. هرگونه جوشکاری، برشکاری و شعله باز روی ظرف این ماده ممنوع است. این ماده در ظرف دربسته نگهداری شود. درب ظرف محتوی این ماده را محکم ببندید. ظرف محتوی این ماده را در محلی خنک و با تهویه مناسب قرار دهید. این ماده در ظرف مخصوص خودش نگهداری شود و مواظب باشید لیبیل آن روی ظرف چسبیده باشد. به دور منابع آتش از نگهداری شود. جهت تخلیه الکتریسته ساکن و کاهش ریسک آتش زایی، ظرف محتوی این ماده را با سیم ارت به زمین وصل نمایید.
--

همکار گرامی!

اطلاعات موجود در این برگه، جهت آگاهی شما در خصوص مواردی در زمینه ایمنی و بهداشت مواد شیمیایی می باشد. توصیه می کنیم قبل از استفاده و یا تماس با هر ماده ای، ابتدا به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) آن ماده مراجعه نمایید. لطفا در حفظ و نگهداری این برگه کوشا باشید . مطالعه ی این برگه را به سایر همکاران خود نیز توصیه نمایم.

راهنمای لوزی خطر



لوزی خطر از 4 لوزی با رنگ های آبی، قرمز، زرد و سفید تشکیل شده است:

◆ لوزی آبی : خطر ماده شیمیایی بر سلامت انسان را مشخص می کند .

◆ لوزی قرمز : خطر آتش گیری ماده شیمیایی را مشخص می کند.

◆ لوزی زرد : خطر واکنش پذیری ماده شیمیایی را مشخص می کند .

◆ لوزی سفید : اطلاعات خاصی را در مورد ماده شیمیایی مشخص می کند.

مثلا اگر يك ماده قلیایی باشد، درون لوزی سفید ممکن است واژه ALK را ببینید.

نکته : درون این لوزی ها اعدادی از 0 تا 4 قرار می گیرد . عدد 0 برای کمترین خطر و عدد 4 برای بیشترین میزان خطر

www.petro-mad.com